


Heat W 4g 59.50.01 (04,06)





(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(F) G 1/2" Vstup do vychlazovaci smycky / Cooling loop input / Zulauf der thermischen Ablaufsicherung
(G) G 1/2" Jimka / Reservoir / Tauchhülse
(H) G 1/2" Odvdusnovaci ventil / Air-escape valve / Entlüftungsventil
(J) G 3/4" Vystup z vymeniku / Water exchanger output / Zulauf
(K) G 3/4" Vstup do vymeniku / Water exchanger input / Rücklauf
(l) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche


Heat W 4g 59.50.01 (04,06) + H4 AIRBOX 01









Ø148
345
345


428



554



12
(A) 531
12
278(+50)



570
30
157
81
11
(A) 623
11
645





Heat W 4g 59.50.01 (04,06) + H4N RAM06













590
234.3(+50)




692
516
540
125



Declared qualities stated

Harmonised technical specification	✓ EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	✓ DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015

Classification of appliance		Type BE		
		Nominal heat output (nom)	**Part load heat output (part)**	
Energy efficiency	η_{nom} | η_{part}	88	---	%
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat output	ηs_{nom} | ηs_{part}	78	---	%
Energy Efficiency Index	EEI	118		
Energy label		A+		
Fuel		Wood logs		
Fuel length		250-400		mm
Average fuel consumption		3,79	---	kg/h
Allowed fuel dose		5,1		kg/h
Fuel supply interval		1 hour		
Base layer of fuel		0,37	---	kg
Criterion for the end of the test cycle		4,0	---	Vol.-%
Amount of combustion air		48,0		m^3/h
Nominal heat output	P_{nom} | P_{part}	13,0	---	kW
Hot-water exchanger nominal heat output	P_{Wnom} | P_{Wpart}	9,9	---	kW
Maximum water operating pressure	p_W	2,0		bar
Dry flue gas mass flow rate	$\Phi_{f,\,g\,nom}$ | $\Phi_{f,\,g\,part}$	10,5	---	g/s
Flue gas outlet temperature	T_{snom} | T_{spart}	204	---	°C
Flue draught	p_{nom} | p_{part}	12	---	Pa
Chimney temperature class		T400		
Connection to the common chimney		No		
Storage of fuel in the wood shed area Maximum warming of the wood in the wood shed		No ---		 °C
Dust O_2 = 13 %	PM_{nom} | PM_{part}	40	---	mg/Nm^3
CO_2		10,52	---	%
Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at O_2 = 13 %)	CO_{nom} | CO_{part}	0,0948 1250	--- ---	% mg/Nm^3
OGC O_2 = 13 %	OGC_{nom} | OGC_{part}	120	---	mg/Nm^3
NOx O_2 = 13 %	NO_{xnom} | NO_{xpart}	200	---	mg/Nm^3
Automatic regulation unit of burning		---	---	
Electricity consumption in standby mode	el_{SB}	---		kW
Electricity consumption	el_{max} | el_{min}	---	---	kW
Intermittent operation | Continuous operation	INT | CON	INT		


Basic technical data


Principal dimensions (Height | Width | Length)	H | W | L	1225 | 690 | 540	mm
Combustion chamber dimensions	H | W | L	373 | 498 | 326	mm
Fireplace door dimensions	H | W | L	466 | 554 | ---	mm
Axis height of the rear (side) outlet		---	mm
Volume of hot-water exchanger		51	l
Minimum flue diameter		180	mm
Diameter of flue throat	d_{out}	180	mm
Diameter of external air connection		150	mm
Maximum length (pipe) of external air intake		6000	mm
Weight	m	206	kg

Heat capacity
minimum size of the room of appliance installation

Insulation of the house – very good (20 W/m³)	e.g. new, insulated house / permanently inhabited	360	m³
Insulation of the house – good (22,5 W/m³)		320	m³
Insulation of the house – middle (32 W/m³)		225	m³
Insulation of the house – bad (45 W/m³)		160	m³
Insulation of the house – very bad (50 W/m³)	e.g. old, uninsulated house / cottage / chalet	144	m³

Distances from flammable materials			**Note**	
Back	d_R	0		mm
Front	d_P | d_{P1}	1300	---	mm
Front to the floor	d_F | d_{F1}	350	---	mm
Side	d_S | d_{S1}	350	---	mm
Side – niche	d_{S2}	---		mm
Side – location 45°	d_{S3}	---		mm
Side radiation	d_L | d_{L1}	600	---	mm
From the floor	d_B	100		mm
From the ceiling	d_C	500		mm
From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation	d_{S4}	100		mm






All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.


Legend	Note	Description	Material	Dimension
1		Appliance	174F 0000 004	
2		Flue gas outlet	metal	DN 180
3		Insulation of the flue gas connection		
4		Mineral insulation		
5		Convection air space around the appliance		
6		Protective insulation of walls	SILCA 250	40 mm
6A		Protective ceiling insulation	SILCA 250	40 mm
7		Protective wall	hollow burnt brick	--- mm
8		Combustible wall		
9		Concrete slab		

10	Combustible floor		
11	Decorative / ornamental beam		
12	Beam with ventilation air gap		
13	Convection air inlet		600 cm^2
14	Convection air outlet		800 cm^2
15	Lining	SILCA 250	40 mm
16	Support frame		
17	Combustible ceiling		
18	Protective insulation board for combustible floors	SILCA 250	40 mm
19	Combustion air regulation		
20	Sheet metal cover if mineral wool is used		
21	If necessary, a floor protection plate under the appliance		
d_C	From the top of the exhaust vent to the combustible ceiling		500 mm
d_{C1}	– From the top of the fireplace insert to the underside of the ceiling insulation – In the case of an installed heat exchanger from the top edge of the heat exchanger to the underside of the ceiling insulation		--- mm 200 mm
d_{S4}	From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		100 mm
d_{S5}	From the front edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		10 mm
d_B	From the bottom of the fireplace insert to the fireproof floor		100 mm

Caution: Fire protection / insulation boards SILCA® 250SB can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) ≤ 1,1 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$.

Protective wall – hollow burnt brick (thickness mm) can be replaced by a suitable nonfammable material with a thermal conductivity (λ) ≤ 0,36 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$.





Deklarierte Produkteigenschaften

Harmonisierte technische Spezifikation	✓ EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	✓ DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015

Produktklassifizierung		Type BE		
		Nennwärmeleistung (nom)	**Teillastwärmeleistung (part)**	
Energiewirkungsgrad	η_{nom} | η_{part}	88	---	%
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs_{nom} | ηs_{part}	78	---	%
Energieeffizienzindex	EEI	118		
Energielabel		A+		
Brennstoff		Scheitholz		
Brennstofflänge		250-400		mm
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch		3,79	---	kg/h
Zulässiger Brennstoffverbrauch		5,1		kg/h
Brennstofflieferintervall		1 Stunde		
Grundglutmasse		0,37	---	kg
Kriterium für das Ende des Prüfzyklus		4,0	---	Vol.-%
Verbrennungsluftmenge		48,0		m^3/h
Nennwärmeleistung	P_{nom} | P_{part}	13,0	---	kW
Wärmetauscherleistung	P_{Wnom} | P_{Wpart}	9,9	---	kW
Maximaler Wasserbetriebsdruck	p_W	2,0		bar
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{f,\,g\,nom}$ | $\Phi_{f,\,g\,part}$	10,5	---	g/s
Rauchgasaustrittstemperatur	T_{snom} | T_{spart}	204	---	°C
Förderdruck	p_{nom} | p_{part}	12	---	Pa
Temperaturklasse		T400		
Mehrfachbelegung		Nein		
Lagerung von Brennstoff im Holzfach Maximale Erwärmung des Holzes im Holzfach		Nein ---		 °C
Feinstaub O_2 = 13 %	PM_{nom} | PM_{part}	40	---	mg/Nm^3
CO_2		10,52	---	%
Abgasemission (CO in den Abgasen bei O_2 = 13 %)	CO_{nom} | CO_{part}	0,0948 1250	--- ---	% mg/Nm^3
OGC O_2 = 13 %	OGC_{nom} | OGC_{part}	120	---	mg/Nm^3
NO_X O_2 = 13 %	NO_{xnom} | NO_{xpart}	200	---	mg/Nm^3
Automatische Abbrandsteuerung		---	---	
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	el_{SB}	---		kW
Stromverbrauch	el_{max} | el_{min}	---	---	kW
Intervallbetrieb | Dauerbetrieb	INT | CON	INT		


Technische Grunddaten


Hauptabmessungen (Höhe | Breite | Tiefe)	H | W | L	1225 | 690 | 540	mm
Abmessungen der Brennkammer (Höhe | Breite | Tiefe)	H | W | L	373 | 498 | 326	mm
Abmessungen der Feuerraumtür (Höhe | Breite | Tiefe)	H | W | L	466 | 554 | ---	mm
Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohanschluss		---	mm
Volumen Wärmetauscher		51	l
Minimale Rauchrohrdurchmesser		180	mm
Abgasstutzen	d_{out}	180	mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		150	mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		6000	mm
Gewicht	m	206	kg

Heizleistung (Brennwert)
mindestraumgröße für die Installation des Produkts

Wärmedämmung des Hauses – sehr gut (20 W/m³)	z.B. neues, isoliertes Haus / ständig bewohnt	360	m³
Wärmedämmung des Hauses – gut (22,5 W/m³)		320	m³
Wärmedämmung des Hauses – mittel (32 W/m³)		225	m³
Wärmedämmung des Hauses – schlecht (45 W/m³)		160	m³
Wärmedämmung des Hauses – sehr schlecht (50 W/m³)	z.B. altes, ungedämmtes Haus / Hütte / Chalet	144	m³

Abstand zu brennbaren Materialien	**Bemerkung**			
Rückwand	d_R	0		mm
Strahlungsbereich	d_P | d_{P1}	1300	---	mm
Strahlungsbereich zum Boden	d_F | d_{F1}	350	---	mm
Seitenwände	d_S | d_{S1}	350	---	mm
Seite – Nische	d_{S2}	---		mm
Seite – Ausrichtung 45°	d_{S3}	---		mm
Seitliche Strahlung	d_L | d_{L1}	600	---	mm
Von dem Boden	d_B	100		mm
Decke	d_C	500		mm
Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamine-insatzes bis zur Innenseite der Isolierung	d_{S4}	100		mm






Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.

Legende	**Bemerkung**	**Beschreibung**	**Material**	**Maß**
1		Gerät	174F 0000 004	
2		Rauchgasabgang	metall	DN 180
3		Isolierung Anschluss Rauchgasabgang		
4		Mineralwolleisolierung		
5		Konvektionsraum um das Gerät		
6		Schutzisolierung der Wände	SILCA 250	40 mm
6A		Schutzisolierung der Decke	SILCA 250	40 mm
7		Schutzwand	gebrannter hohlziegel	--- mm
8		Brennbare Wand		

9	Betonplatte		
10	Brennbarer Boden		
11	Dekorativer Träger		
12	Träger mit Belüftungsspalt		
13	Konvektionslufteinlass		600 cm^2
14	Konvektionsluftauslass		800 cm^2
15	Verkleidung	SILCA 250	40 mm
16	Tragrahmen		
17	Brennbare Decke		
18	Schutzisolierungsplatte des brennbaren Bodens	SILCA 250	40 mm
19	Verbrennungsluftregulierung		
20	Blechabdeckung bei Verwendung von Mineralwolle		
21	Falls nötig eine Bodenschutzplatte unter dem Gerät		
d_C	Von der Oberkante der Abluftöffnung bis zur brennbaren Decke		500 mm
d_{C1}	– Von der Oberkante des Kamineinsatzes bis zur Unterkante der Deckenisolierung – Im Falle eines eingebauten Wärmetauschers – von der Oberkante des Wärmetauschers bis zur Unterseite der Deckenisolierung		--- mm 200 mm
d_{S4}	Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung		100 mm
d_{S5}	Von der Vorder Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung		10 mm
d_B	Von der Unterseite des Kamineinsatzes bis zum feuerfesten Boden		100 mm

Warnhinweise: Brandschutz- / Dämmplatten SILCA® 250SB kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) ≤ 1,1 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ ersetzt werden.

Schutzwand – gebrannter Hohlziegel (Dicke mm) kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) ≤ 0,36 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ ersetzt werden.



Caractéristiques déclarées du produit

Norme(s) Européennes	✓ EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	✓ DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015

Classification de l'appareil		Type BE		
		Puissance thermique nominale (nom)	**Puissance thermique partielle (part)**	
Efficacité énergétique	η_{nom} | η_{part}	88	---	%
Efficacité énergétique saisonnier à la puissance thermique nominale de l'appareil	ηs_{nom} | ηs_{part}	78	---	%
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI	118		
Label énergétique		A+		
Combustible		Bûches		
Longueur recommandée de bûches		250-400		mm
Consommation moyenne de combustible		3,79	---	kg/h
Charge en bois autorisé		5,1		kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible		1 heure		
Couche de base du combustible		0,37	---	kg
Critère de fin du cycle d'essai		4,0	---	Vol.-%
Débit massique des fumées		48,0		m^3/h
Puissance thermique nominale	P_{nom} | P_{part}	13,0	---	kW
Puissance thermique nominale de l'échangeur	P_{Wnom} | P_{Wpart}	9,9	---	kW
Pression d'eau maximale	p_W	2,0		bar
Débit massique des gaz de combustion secs	$\Phi_{f,g\,nom}$ | $\Phi_{f,g\,part}$	10,5	---	g/s
Température de sortie des gaz de combustion	T_{snom} | T_{spart}	204	---	°C
Tirage de conduit de fumée	p_{nom} | p_{part}	12	---	Pa
Classe de température		T400		
Raccordement à une cheminée collective		Non		
Stockage du combustible dans range bûches Réchauffement maximal du bois dans range bûches		Non ---		 °C
Poussière O_2 = 13 %	PM_{nom} | PM_{part}	40	---	mg/Nm^3
CO_2		10,52	---	%
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O_2 = 13 %)	CO_{nom} | CO_{part}	0,0948 1250	--- ---	% mg/Nm^3
OGC O_2 = 13 %	OGC_{nom} | OGC_{part}	120	---	mg/Nm^3
NOx O_2 = 13 %	NO_{xnom} | NO_{xpart}	200	---	mg/Nm^3
Régulation automatique de la combustion		---	---	
Consommation d'énergie en mode veille	el_{SB}	---		kW
Consommation d'électricité	el_{max} | el_{min}	---	---	kW
Fonctionnement par intermittence | Service ininterrompu	INT | CON	INT		


Données techniques de base


Dimensions principales (Hauteur | Largeur | Profondeur)	H | W | L	1225 | 690 | 540	mm
Dimensions de la chambre de combustion (Hauteur | Largeur | Profondeur)	H | W | L	373 | 498 | 326	mm
Dimensions de la porte (Hauteur | Largeur | Profondeur)	H | W | L	466 | 554 | ---	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Volume de l'échangeur de chaleur		51	l
Diamètre minimal du conduit de fumée		180	mm
Diamètre de buse d'air de combustion	d_{out}	180	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		150	mm
Longueur maximale (tuyau) d'arrivée d'air centrale		6000	mm
Poids	m	206	kg

Capacité thermique (Pouvoir calorifique)
taille minimale de la pièce où est installé l'appareil

Isolation de la maison – très bon (20 W/m³)	par exemple, maison neuve et isolée / habitée en permanence	360	m³
Isolation de la maison – bon (22,5 W/m³)		320	m³
Isolation de la maison – moyen (32 W/m³)		225	m³
Isolation de la maison – mauvais (45 W/m³)		160	m³
Isolation de la maison – très mauvais (50 W/m³)	par exemple une vieille maison / chalet / chalet non isolé	144	m³

Distance par rapport aux matériaux combustibles			**Note**	
Arrière	d_R	0		mm
Avant	d_P | d_{P1}	1300	---	mm
Avant (par rapport au sol)	d_F | d_{F1}	350	---	mm
Latéral	d_S | d_{S1}	350	---	mm
Latéral – niche	d_{S2}	---		mm
Latéral – emplacement 45°	d_{S3}	---		mm
Rayonnement latéral	d_L | d_{L1}	600	---	mm
Depuis le sol	d_B	100		mm
Plafond	d_C	500		mm
Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation	d_{S4}	100		mm






Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.

Légende	Note	Description	Matériel	Dimension
1		Appareil ménager	174F 0000 004	
2		Extraction des résidus de combustion	métal	DN 180
3		Isolation du raccordement des résidus de combustion		
4		Isolation minérale		
5		Espace de convection autour de l'appareil		
6		Isolation protectrice des murs	SILCA 250	40 mm
6A		Isolation protectrice des plafonds	SILCA 250	40 mm
7		Mur de protection	brique creuse cuite	--- mm
8		Mur inflammable		

9	Plaque de béton		
10	Sol inflammable		
11	Support décoratif / ornemental		
12	Support avec espace de ventilation		
13	Entrée d'air de convection		600 cm^2
14	Sortie d'air de convection		800 cm^2
15	Habillage	SILCA 250	40 mm
16	Cadre de support		
17	Plafond inflammable		
18	Panneau isolant de protection pour sols combustibles	SILCA 250	40 mm
19	Régulation de l'air de combustion		
20	Couverture en tôle si de la laine minérale est utilisée		
21	Si nécessaire, une plaque de sol de protection située sous l'appareil		
d_C	Du haut du conduit d'évacuation au plafond combustible		500 mm
d_{C1}	– Du haut de l'insert de cheminée jusqu'au bas de l'isolation du plafond – Dans le cas d'un échangeur de chaleur installé – du bord supérieur de l'échangeur de chaleur à la partie inférieure de l'isolation du plafond		--- mm 200 mm
d_{S4}	Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation		100 mm
d_{S5}	Du bord avant de l'insert de cheminée à l'intérieur de l'isolation		10 mm
d_B	Du bas de l'insert de cheminée jusqu'au sol incombustible		100 mm

Avertissement: Panneaux ignifuges / isolants SILCA® 250SB peut être remplacé par un matériau non combustible approprié avec une conductivité thermique (λ) ≤ 1,1 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$.

Mur de protection – brique creuse cuite (épaisseur mm) peut être remplacée par un matériau non combustible adéquat présentant une conductivité thermique (λ) ≤ 0,36 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$.



Proprietà dichiarate del prodotto

Specificazioni tecniche armonizzate		✓ EN 16510-1:2022 | EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	✓ DIN+ ✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Classificazione del prodotto			Type BE		
			Potenza termica nominale (nom)	**Potenza termica parziale (part)**	
Efficienza energetica	η_{nom} | η_{part}		88	---	%
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	ηs_{nom} | ηs_{part}		78	---	%
Indice di efficienza prodotto	EEI		118		
Etichetta energetica			A+		
Combustibile			Legna		
Combustibile – lunghezza			250-400		mm
Consumo medio di combustibile			3,79	---	kg/h
Dose ammessa di combustibile			5,1		kg/h
Intervallo di aggiunta di combustibile			1 ora		
Strato di base del combustibile			0,37	---	kg
Criterio per la fine del ciclo di test			4,0	---	Vol.-%
Quantità di aria di combustione			48,0		m^3/h
Potenza termica nominale	P_{nom} | P_{part}		13,0	---	kW
Potenza ter. nom. dello scamniatore di acqua calda	P_{Wnom} | P_{Wpart}		9,9	---	kW
Ppressione massima di funzionamento dell'acqua	p_W		2,0		bar
Portata dei fumi di scarico secchi	$\Phi_{f,\,g\,nom}$ | $\Phi_{f,\,g\,part}$		10,5	---	g/s
Temperatura d'uscita dei gas di scarico	T_{snom} | T_{spart}		204	---	°C
Tiro di esercizio	p_{nom} | p_{part}		12	---	Pa
Classe di temperatura del camino			T400		
Collegamento al camino collettivo			No		
Stoccaggio del combustibile nell'area della stufa a legna Riscaldamento massimo della legna nella stufa a legna			No ---		 °C
Polvere O_2 = 13 %	PM_{nom} | PM_{part}		40	---	mg/Nm^3
CO_2			10,52	---	%
Emissioni (CO nei gas comburenti all' O_2 = 13 %)	CO_{nom} | CO_{part}		0,0948 1250	--- ---	% mg/Nm^3
OGC O_2 = 13 %	OGC_{nom} | OGC_{part}		120	---	mg/Nm^3
NOx O_2 = 13 %	NO_{xnom} | NO_{xpart}		200	---	mg/Nm^3
Controllo automatico della combustione			---	---	
Consumo di energia elettrica in modo stand-by	el_{SB}		---		kW
Consumo di energia elettrica	el_{max} | el_{min}		---	---	kW
Funzionamento intermittente | Funzionamento continuo	INT | CON		INT		


Dati tecnici di base

Dimensioni principali (Altezza | Larghezza | Profondità)	H | W | L	1225 | 690 | 540	mm
Dimensioni della camera di combustione (Altezza | Larghezza | Profondità)	H | W | L	373 | 498 | 326	mm
Dimensioni dello sportello del focolare (Alt. | Larg. | Prof.)	H | W | L	466 | 554 | ---	mm
Altezza dell'asse dell'uscita posteriore (laterale)		---	mm
Volume dello scambiatore di aqua calda		51	l
Diametro minimo del condotto fumario		180	mm
Diametro del gola della canna fumaria	d_{out}	180	mm
Diametro dell'afflusso centralizzato di aria		150	mm
Lunghezza mass. (tubo) di alimentazione centrale dell'aria		6000	mm
Peso	m	206	kg

Capacità termica (Potere calorifico)
dimensione minima del locale in cui è installato l'apparecchio

Isolamento della casa – molto buono (20 W/m³)	ad esempio, casa nuova e isolata / abitata in modo permanente	360	m³
Isolamento della casa – buono (22,5 W/m³)		320	m³
Isolamento della casa – medio (32 W/m³)		225	m³
Isolamento della casa – cattivo (45 W/m³)		160	m³
Isolamento della casa – molto male (50 W/m³)	ad esempio, una vecchia casa / un cottage / uno chalet non isolato	144	m³

Distanza di materiali infiammabili			**Nota**	
Posteriore	d_R	0		mm
Anteriore	d_P | d_{P1}	1300	---	mm
Anteriore (rispetto al pavimento)	d_F | d_{F1}	350	---	mm
Laterali	d_S | d_{S1}	350	---	mm
Laterali – nicchia	d_{S2}	---		mm
Laterali – posizione 45°	d_{S3}	---		mm
Radiazione laterale	d_L | d_{L1}	600	---	mm
Dal pavimento	d_B	100		mm
Dal soffitto	d_C	500		mm
Dal bordo posteriore e laterale dell'inserto del caminetto fino all'interno dell'isolazione	d_{S4}	100		mm



Durante il montaggio e l'uso del prodotto, devono essere rispettate tutte le normative locali, incluse le norme nazionali ed europee.

Legenda	Nota	Descrizione	Materiale	Dimensione
1		Apparecchio	174F 0000 004	
2		Scarico fumi	metallo	DN 180
3		Isolamento del raccordo scarico fumi		
4		Isolamento minerale		
5		Spazio d'aria di convezione intorno all'inserto		
6		Isolazione della parete	SILCA 250	40 mm
6A		Isolazione del soffitto	SILCA 250	40 mm
7		Parete di protezione	refrattario trafialto	--- mm
8		Parete infiammabile		

9	Lastra di calcestruzzo		
10	Pavimento infiammabile		
11	Trave decorativa		
12	Trave con intercapedine di ventilazione		
13	Ingresso aria di convezione		600 cm^2
14	Uscita aria di convezione		800 cm^2
15	Rivestimento	SILCA 250	40 mm
16	Telaio di supporto		
17	Soffitto infiammabile		
18	Pannello isolante protettivo per pavimenti infiammabili	SILCA 250	40 mm
19	Gestione dell'aria comburente		
20	Copertura in lamiera con utilizzo di lana di roccia		
21	Se necessario, piastra di protezione sotto l'apparecchio		
d_C	Dall'alto della bocchetta aria superiore al soffitto combustibile		500 mm
d_{C1}	– Dalla parte superiore dell'inserto caminetto alla parte inferiore dell'isolazione del soffitto – In caso di utilizzo scambiatore di calore, dal bordo superiore dello scambiatore alla parte inferiore dell'isolamento del soffitto		--- mm 200 mm
d_{S4}	Dal bordo posteriore e laterale dell'inserto del caminetto fino all'interno dell'isolazione		100 mm
d_{S5}	Dal bordo anteriore dell'inserto caminetto fino all'interno dell'isolazione		10 mm
d_B	Dal fondo dell'inserto caminetto al pavimento ignifugo		100 mm

Avviso: I pannelli di protezione antincendio / isolamento SILCA® 250SB possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) ≤ 1,1 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$.

Parete di protezione – refrattario trafialto (spessore mm) possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) ≤ 0,36 $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$.

